

Uitgegeven **2026-04-09**

Pagina **1 van 1**

Eerste uitgave **2026-04-09**

Geldig tot en met **2029-04-08**

Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Kiwa heeft vastgesteld dat het door

Aannemersbedrijf Koole B.V.

gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2023 voor de volgende processen:

Scope Kabelinfrastructuur

Deelprocessen

energievoorziening

C-A

Processen energievoorziening

KE-B

Scope Buizenlegbedrijven

Deelprocessen aardgas en/of drinkwater en/of
warmte/koude

C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C

Processen aardgas

BG-A, BG-B, BG-C, BG-D

Processen drinkwater

BW-A, BW-B, BW-H



Wim van Loon
Managing Director Netherlands

20250428

Raadpleeg www.kiwa.com om vast te stellen of het certificaat nog steeds geldig is.



Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Het kwaliteitssysteem van **Aannemersbedrijf Koole B.V.** te De Lier

voldoet aan de voorwaarden gesteld in de

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

voor de volgende processen:

Scope Kabelinfrastructuur**Deelprocessen energievoorziening**

C-A Graven en dichtten sleuven en montagegaten

Processen energievoorziening

KE-B aanleggen/verwijderen Middenspanningskabel <= 25 kV: - incl. C-A

Scope Buizenlegbedrijven**Deelprocessen voor onderaanneming m.b.t. aardgas en/of drinkwater en/of warmte/koude**

C-A Graven en dichtten sleuven en montagegaten

Bm-A Lassen mediumvoerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.

Bm-B Lassen mediumvoerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.

Bm-C Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:

Processen aardgas

BG-A Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);- incl. C-A.

BG-B PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.

BG-C Gietijzer leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend):- verwijderen GGJ en NGJ;- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.

BG-D Stalen leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-A en Bm-C.- niet van toepassing op stalen mantelbuis.

Processen drinkwater

BW-A Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen);- incl. C-A.

BW-B PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm (mediumvoerend):- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A, Bm-B.

BW-H Asbestcementleidingen, verwijderen en/of aanboren , alle diameters:- doorverbindingen op andere materialen;- incl. C-A.